

PODNIĘŚ JAKOŚĆ
DRUKOWANYCH BROSZUR.



ROZWIĄZANIA WYKOŃCZENIOWE SDD
DO ATRAMENTOWYCH SYSTEMÓW
DRUKUJĄCYCH RISO COMCOLOR



KOMPLETNY SYSTEM

PROFESJONALNE BROSZURY, KATALOGI, FOLDERY OFERTOWE I WIELE WIĘCEJ

Modułowy system o szerokich możliwościach

Twórz broszury o wyglądzie książki, katalogi, cenniki, foldery ofertowe lub prace dyplomowe — na żądanie, szybko i w wysokiej jakości!

KORZYŚCI

- W pełni automatyczne tworzenie **brostur inline** z obcinaniem z trzech stron i formowaniem kwadratowego grzbietu
- Produkcja broszur bez białych marginesów dzięki obcinaniu z trzech stron
- Opatentowany moduł formowania grzbietu
- Prasowanie i docinanie **broshury**
- Regulowana długość cięcia
- Wyjątkowo solidna konstrukcja i niewielkie wymagania serwisowe
- Trwała, opatentowana technologia noży
- Automatyczne przełączanie pomiędzy zadaniami (A3/A4, A4/A5) bez ingerencji operatora
- Ekran dotykowy zapewniający prostą i intuicyjną obsługę
- Modułowa konstrukcja systemu



RISO COMCOLOR

- Szybki druk atramentowy
- Wysoka wydajność — nawet do 200 str./min
- 4 lub 5 kolorów druku (CMYK + szary)
- Solidna konstrukcja i niewielkie wymagania serwisowe
- Niskie zużycie energii

ZESTAW PODSTAWOWY

- SDD PTM9605 / Moduł Press Trim
- SDD CBS 6060/ taśmowy moduł odbiorczy 60 cm

OPCJE

- SDD 2ST9610 (moduł obcinania z dwóch stron) > Precyzyjne obcinanie górnej i dolnej krawędzi wydrukowanych broszur w jednym przebiegu
- SDD SFM9604 (moduł formowania kwadratowego grzbietu (Square Fold))
 - > Umożliwia tworzenie profesjonalnych broszur o wyglądzie książki. Grzbiet broszury może być zadrukowany aż do krawędzi.
- CBS 6150 (Taśmowy moduł odbiorczy)
 - > Zapewnia wydłużony odbiór gotowych prac na długości 150 cm.
- HIM5030 (Ręczne podawanie prac).

DRUKOWANIE I PRECYZYJNE OBCINANIE Z TRZECH STRON
W JEDNYM PRZEBIEGU.

DANE I PARAMETRY TECHNICZNE

Wymagany system RISO	RISO ComColor seria GD,FW,GL,FT, GN Wielofunkcyjny finisher RISO Opcjonalnie: zewnętrzny kontroler
Moduł podstawowy	SDD PTM9605 / moduł Press Trim SDD CBS6060 / taśmowy moduł odbiorczy 60 cm
Opcje	SDD 2ST9610 / obcinanie z dwóch stron SDD SFM9604 / formowanie kwadratowego grzbietu SDD HIM5030 / podajnik ręczny SDD CBS6150 / taśmowy moduł odbiorczy 150 cm
Wysokość wejścia papieru	420 mm
Format broszury – wejście	Broszura 1 EU: 123 × 192 mm Broszura 1 US: 108 × 177 mm Broszura 2: 208 × 254 mm Bypass: 108 × 254 mm
Format broszury – wyjście	Broszura 1 EU: 121 × 167 mm Broszura 1 US: 106 × 152 mm Broszura 2: 183 × 229 mm Bypass: nie dotyczy
Maks. gramatura papieru	300 g/m ²
Min. gramatura papieru	60 g/m ²
Podajnik ręczny / Bypass	1–25 arkuszy 80 g/m. ² (A5–A4) / 1 arkusz 300 g/m. ² (SRA4)
Wydajność prasowania / cięcia	2–25 arkuszy 80 g/m. ² (A5–A4 / SRA4)* 2–9 arkuszy 216 g/m ² (SRA4)*
Obcinanie przedniej krawędzi	2–25 mm (standardowo 10 mm)
Obcinanie górnej i dolnej krawędzi	2 mm - 51 mm
Moduł Square Fold	4 tryby pracy + bypass
Taśmowy moduł odbiorczy – standard	CBS6060 60 cm
Taśmowy moduł odbiorczy – opcja	CBS6150 150 cm
Prędkość	do 600 broszur/godz.
Wymiary systemu	2200 mm z odbiornikiem standardowym 60 cm 2290 mm z opcjonalnym odbiornikiem 150 cm
Pobór mocy	<0,4 KW (maks.)
Poziom hałasu podczas pracy	≤ 70 dB

DYSTRYBUTOR I IMPORTER NA POLSKĘ



www.riso.info.pl

